línea industrial
Industrial line / Ligne industrielle

Referencia: .9775

SINTEDUR

Tipo de Producto	Aditivo
Uso Recomendado	Acelerante reticulador para pinturas alcídicas

Características de suministro

	Normativa	Especificado
Color	UNE EN ISO 3668	Incoloro
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0.92+/-0.05
Solidos en peso (%)		22% ± 2
Conservacion y Estabilidad en Envase	UNE 48 083-92	6 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. Intervalo de temperatura: 5-40ºC

Instrucciones de Aplicación

Dosificación	Menor de 10 %

Generales

Instrucciones de uso	Una vez añadido la cantidad adecuada, homogenizar el producto correctamente mediante agitación

Observaciones

Ver condiciones generales
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 17-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com