

BARPLAST 60



Descripción del Producto Pintura plástica, satinada, lavable, cubriente y elástica a base de resinas acrílicas vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez

Carta de Colores [Carta de colores Revestimientos para fachadas](#), RAL K-7, NCS Selección 980, NCS Index 1950, NCS Exterior, NOVA 720, NOVA 2024, EUROTREND



Características Técnicas

Color	Blanco y colores
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 2-4 horas
Rendimiento	7-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Acabados lisos, uniformes, suaves, sedosos, flexibles, con máxima blancura, lavables, decorativos y duraderos
Entonable con Tintes Al Agua

Aplicaciones

Adecuado para decoración de superficies interiores como: Paredes y techos de yeso, escayola..., con acabado satinado de alta calidad
Como acabado de aspecto satinado en revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas uniformes
Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicación de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal
Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L, 15L

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.