

BARNIZ TINTE



Descripción del Producto Barniz tinte para madera, de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas modificadas

Carta de Colores [Barniz Tinte para Madera](#)



Características Técnicas

Color	Incoloro, castaño, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, miel y sapely
Aspecto	Brillante
Secado al tacto	4-6 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	15 - 18 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
- Penetrante
- Poder de relleno
- Acabados con equilibrada dureza y elasticidad, decorativos, duraderos, nobles, brillantes y lavables
- Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera
- Colores sólidos

Aplicaciones

- Adecuado para protección y decoración de superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores.
- Adecuado para teñido de madera.
- Adecuado para restauración y embellecimiento de muebles en general.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- Aplicación a: Brocha y pistola

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Resalta las vetas de la madera al aplicar directamente el Barniz Tinte.
- Si se desea tonalidades suaves y uniformes aplicar la primera capa de BARNIZ TINTE INCOLORO.
- Se obtienen tonalidades más oscuras al aplicar otra capa del mismo color.
- Si con 1 manos se obtiene el tono deseado aplicar la 2ª con Incoloro.

Otros Datos

Envasado 0.375L y 0.75L

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.