

AGUARRÁS PURO

FICHA TÉCNICA

- **DESCRIPCIÓN**

El aguarrás es un producto natural obtenido por destilación de la miera del pino. Su miscibilidad con casi todos los disolventes actuales y su gran poder disolvente, hacen que este producto sea uno de los más empleados en la industria de pintura, barnices, aceite, grasas y resinas. Se emplea también como materia prima para la fabricación de alcohol sintético, pulimentos con base de cera y en linimentos medicinales.

- **DATOS TÉCNICOS**

- **Densidad a 20º C:** 0,860 – 0,875 g/cm³

- **Terpenos:** > 99

- **Índice de acidez:** <=1

- **USOS**

Regulador de la viscosidad para la aplicación de pinturas. Permite aplicar cómodamente esmaltes y barnices a brocha o rodillo. Retarda la velocidad inicial de secado del producto. Limpieza de las herramientas y útiles de pintura.

- **MODO DE EMPLEO**

Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

- **RENDIMIENTO**

Según uso.

- **ALMACENAMIENTO**

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.