

# COLORES AL ÓLEO GOYA



Código de producto : 093



## Descripción

Color al óleo de excepcional viveza de color, gran concentración pigmentaria. Excelente resistencia a la luz. Absoluta estabilidad.

## Campos Aplicación

Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados.

También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que tengan una buena adherencia.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Satinado - Brillante
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Carta 40 tonalidades
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,10 - 2,45 Kg/l (según color)
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Superficial: 1 día - 15 días (según pigmentación). Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado entre 0,1 y 0,5 mm.
<b>Métodos de Aplicación</b>	Pincel, paletina o espátula
<b>Dilución</b>	Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo, Aceite Universal o Aceite de Lino purificado.
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Limpia Pinceles
<b>Presentación</b>	Tubos: 20 ml, 60 ml, Tubo blanco: 20 ml, 60 ml y 150 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

**Aplicación:** Aplicar en capas delgadas.

**Preparación de los soportes:** Los soportes deben estar limpios, secos y bien imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan secando.

**Telas o lienzos:** *Gesso Imprimación Universal TITAN.*

**Madera, tablex, cartón o similares:** *Gesso Imprimación Universal TITAN ó Selladora TITAN.*

**Repintado:** Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar Magro sobre Graso, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados.

*Se entiende como magro : fino (poco aceite).*

*Se entiende como graso : grueso (aceitoso).*

**Mantener siempre las obras en interiores.**

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-06

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

093 - COLORES AL ÓLEO GOYA

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

