

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA RETOQUE GELCOAT

400 ml: 11 Oz, 315 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura acrílica brillante al disolvente especialmente diseñada para la reparación estética de pequeños desperfectos en superficies de gelcoat, tales como embarcaciones, carrocerías, depósitos, etc. Disponible únicamente en el color blanco RAL-9016, este producto es perfectamente compatible con las masillas de Montana Colors.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente adherencia.
- Alto poder de cubrición.
- Excelente brillo.
- Elevada resistencia a la intemperie y en ambientes marinos.
- Resultados perfectos tanto en interior como en exterior.

APLICACIONES

Ideal para trabajos de reparación y renovación en superficies de Gelcoat como embarcaciones (náutica deportiva, industria pesquera), carrocerías (caravanas, motorhome), depósitos, etc.

En superficies muy dañadas se puede combinar perfectamente con las masillas de Poliéster Montana Colors, las imprimaciones y barnices de la gama MTN PRO.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Eliminar restos de pintura dañada y desengrasar debidamente.
- En superficies muy dañadas aplicar previamente una masilla MTN Masilla poliéster universal. Si el daño es más profundo, aplicar primero masilla MTN Masilla poliéster con fibra de vidrio y posteriormente la MTN Masilla poliéster universal.
- Para mejorar todo el proceso se recomienda imprimir con MTN Imprimación fosfatante.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Permite un barnizado posterior.
- Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- Consulte la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura aplicación:	5 a 50°C
Secado total:	2 h
Secado al tacto:	10 min
Rendimiento teórico:	400 ml: 2 m ²
Resistencia del envase al calor:	< 50°

270122

IMAGEN



ETIQUETA



Pintura retoque gelcoat / Gelcoat retouch paint
EX014PR0025

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

