

GLUTAFIX 5

Cola para revestimientos murales, telas, papeles pintados, vinílicos y fibra de vidrio.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Adhesivo al agua lista al uso.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el encolado de revestimientos murales, telas, moquetas ligeras, imitación bambú, paja, etc.

Para el pegado en trabajos de bricolaje como mosaicos, maderas, cuerdas, cartón, etc.

Para el pegado de fibra de vidrio.

Sobre soportes interiores: yeso, cartón-yeso, superficies pintadas, madera, vidrio, etc.

Una de las superficies debe ser absorbente.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia.
- Incolora una vez seca.
- Lista al uso.
- Interior.

Presentación

| Ref. | Tipo | Uds. caja | Uds. palé |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 70241-002 | Cubo 15 kg | - | 33 |
| 70241-003 | Cubo 4 kg | 4 | 36 |
| 70241-001 | Tarro 750 ml | 12 | 54 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Producto | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Composición | Resinas sintéticas, agua y aditivos. |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1 g/cm ³ |
| Aplicación | |
| Temperatura aplicación | 5 a 35 °C |
| Herramientas | Brocha o rodillo |
| Limpieza herramientas | Agua |
| Tiempo rectificación | Aprox. 20 min a 20 °C |
| Tiempo secado | Según condiciones ambientales |
| Consumo | Aprox. 200 g/m ² |

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme/consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.

Comprobar la idoneidad de los revestimientos existentes.

Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Eliminar pinturas, revocos y partes sueltas o mal adheridas.

Lijar las superficies muy lisas y/o brillantes para obtener una mayor adherencia.

Sanear y desinfectar las superficies contaminadas (hongos, mohos,...) con FUNGISTOP.

Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de su utilización.

Producto listo al uso, no diluir.

En caso necesario añadir la mínima cantidad de agua para ajustar a la consistencia de aplicación. Eventualmente se puede diluir con agua, hasta un máximo del 50 %, para fondos muy absorbentes.

Aplicar el material de manera uniforme con brocha o rodillo.

Encolar los paños de la pared uno por uno.

Alisar partiendo del centro hacia los bordes.

Permite corregir la posición de la pieza hasta 20 min después de su aplicación.

TIEMPOS Y SECADO

Rectificación: aprox. 20 min a 20 °C.

Secado: según condiciones ambientales.

El producto seca por la evaporación del agua que contiene; por lo que los tiempos de secado pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa), espesor de aplicación y revestimiento aplicado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura del soporte: entre 5 y 35 °C.

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

No aplicar a humedad relativa superior a 70 %.

No aplicar sobre soportes húmedos o sometidos a humedad permanente y/o capilar.

No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes.

Seguir las instrucciones del fabricante del revestimiento para evitar las aparición de juntas abiertas.

CONSERVACIÓN

2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas.

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

Cifra 1 = cifra final del año, cifras 2/3/4 = día del año.

Ejemplo: Lote 314401. 3: año 2023, 144: día 24/05.

Fabricado el 24/05/2023. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2025.

Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información relacionada con la seguridad y las medidas a tener en cuenta durante la manipulación del producto y su eliminación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad. Consultar la versión más reciente.

Consejos sostenibles. Los restos de producto y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

GLUTAFIX 5

Octubre 2023

v.1