

Aikan®

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

5.2LPM 4HP 0.031" MAX225BAR

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Ruedas neumáticas de PU 300 de mm

Asa extensible

Regulador de fluido

Regulador de presión con display digital

Motor sin escobillas

Fácilmente transportable

Incluye pistola de pintar airless WK500600

Incluye manguera airless de 30 metros

Incluye alargador de 1 metro

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 5000 m². Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, pinturas de poliuretano, pinturas acrílicas, pinturas plásticas, pinturas de caucho acrílico, pinturas al látex, templetes, revestimientos de tejados, pinturas anticorrosivas y películas gruesas.

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	3000 W /4 HP
Presión de trabajo	120 – 180 BAR
Presión de trabajo máxima	225 BAR
Rosca salida	NPS 1/4"
Caudal	5 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.031"
Temperatura de trabajo	5 ≤ 40° C
Largo de la manguera	15 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	55.0 KG

Datos logísticos:

Código de barras	8424835009816
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	840 X 740 X 950 MM
Peso del embalaje	65.0 KG