

## FICHA TÉCNICA

### DISOLVENTE NITRO

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas y ésteres para disolver pinturas, esmaltes y barnices en base nitrocelulosa. Ausencia de disolventes recuperados	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>DENSIDAD A 20° C</b>	0,935 g/cm <sup>3</sup>
	<b>AROMÁTICOS</b>	> 50 %
	<b>COV</b>	Característico
<b>USOS</b>	Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa. Buen disolvente para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles de pintura	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<b>- Como disolvente:</b> Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, la temperatura y del producto.	
	<b>- Como limpiador:</b> Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.	
<b>RENDIMIENTO</b>	Según uso	
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	

#### ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de Almería, Almería

TELF: 950143994-FAX 950851402