

### DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de pasta de diversos componentes, **reforzada con fibra de vidrio**, destinada para **tapar grietas difíciles** y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

### PREPARACIÓN

Listo al uso.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo. Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un tiempo entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa. Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad. A su secado, se obtiene una superficie elástica y dura.

### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior e interior, siempre estén **duros, secos y limpios**.
- **No mojar** los soportes antes de su aplicación.
- En caso de grietas profundas, ensanchar y eliminar el polvo. A continuación rellenar.
- Se aplica sobre yeso, cemento, madera, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco  
**Ph:** 8/8,5  
**Espesor:** Hasta 3 mm. por capa  
**Adherencia:** > 5 kg/cm<sup>2</sup>  
**Rendimiento:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor  
**Tiempo de fraguado:** Sin fraguado  
**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor

FOTO  
PRODUCTO