



## SPIRIT SEALER NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Descripción</b>              | <p>Neutralizador de los productos RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT y BRONZE SPIRIT. SPIRIT SEALER permite detener la acción oxidante de estos tres productos y fijar, en el momento deseado, el color y efecto decorativo creados.</p> <p>Acabado satinado tras el secado.</p> <p>Sin olor.</p>  |
| <b>Destino</b>                  | <p>La aplicación de SPIRIT SEALER fija el efecto decorativo creado por el RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT y BRONZE SPIRIT.</p>  |
| <b>Características técnicas</b> | <p><b>Acabado:</b> Líquido blanquecino de aspecto translúcido tras el secado.</p> <p><b>Composición:</b> A base de resinas específicas</p> <p><b>Densidad:</b> 1,05 ± 0,03</p> <p><b>Extracto seco:</b> 38 ± 3%</p> <p><b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/i): 140 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 50 g/L COV.</p> <p><b>Rendimiento:</b> De 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro dependiendo de la textura de la superficie.</p> <p><b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto.</p> <p><b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.</p>  |
| <b>Aplicación</b>               | <p>Agitar bien antes de usar.</p> <p>Producto listo para usar, no diluir.</p> <p>Cuando el aspecto y color del efecto decorativo obtenidos tras la acción de RUST SPIRIT, COOPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT es el deseado, aplique sobre la superficie seca una capa de SPIRIT SEALER para neutralizar la acción oxidante de estos tres productos.</p> <p>Aplique SPIRIT SEALER de manera uniforme sobre toda la superficie, evitando sobreposiciones en la aplicación.</p> <p>El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto.</p> <p>Dejar secar un mínimo de 6 horas.</p> <p>Para obtener una protección óptima del trabajo realizado y/o un acabado mate, se recomienda aplicar el barniz mate NATURAL VARNISH.</p> |
| <b>Seguridad</b>                | <p>Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior.</p> <p>Conforme a la normativa vigente.</p>  |
| <b>Fecha de expedición</b>      | <p>Julio de 2017</p>   |

| Rendimiento              | Material para aplicación | Temperatura para aplicación | Secado         | Limpieza del material |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| ± 8-12 m <sup>2</sup> /L | Brocha / rodillo         | Entre 5°C y 35°C            | Mínimo 6 horas | AGUA                  |

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**