

OWATROL

NET-TROL®

LIMPIADOR-RESTAURADOR TODAS LAS MADERAS



DESCRIPCIÓN

- Desgrisador y limpiador de manchas, eficaz sobre madera, piedra, cemento, plástico...
- Neutralizador después de AQUANETT®, PREPDECK® y DILUNETT®

PROPIEDADES

- Revive sin blanquear la madera agrisada
- Elimina trazas residuales de sulfato de hierro, caliza, óxido...
- actúa a partir de 15 minutos
- No agresivo con el soporte
- Biodegradable. Enjuague con agua

DESTINO

- Exterior
- Toda madera en bruto (nunca protegida, sin acabado) agrisada, sucia, teñida como Alerce, Douglas, Autoclaves, Ipé, Cedro Rojo...
- Superficies horizontales o verticales: terrazas, revestimientos, vallas, cubiertas de barcos, muebles de jardín...
- Otros soportes: cemento oxidado, piedra con moho, plásticos...

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha sintética	1L	Exterior
Rodillo sintético	2,5L	
Cepillo	15L	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Densidad	1.07 ±0,05
Extracto seco	19% ±2
Aspecto	Gel, azul
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
COV	Fuera del ámbito de la Directiva CE 2004/42
Material de aplicación	Brocha, rodillo o cepillo Cepillo de nylon de cerdas duras Guantes y gafas
Dilución	No diluir
Rendimiento	De 5 a 10 m ² /l. El rendimiento práctico puede variar según el tipo y el estado de la superficie
Secado y recubrimiento	En madera, dejar secar 3 días en clima seco antes de aplicar un acabado No exceder los 3 meses después del tratamiento para aplicar un protector
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 18 meses en su envase hermético original Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas No almacenar el producto restante en envases de metal

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteger todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas. Prestar especial atención a la protección de las superficies metálicas
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente

APLICACIÓN

- Humedecer suavemente la superficie con agua limpia
- Aplicar NET-TROL® generosamente sobre la superficie con brocha sintética, cepillo o rodillo sintético (pelo largo)
- Frotar con un cepillo de nylon de cerdas duras sobre las partes más sucias
- Dejar actuar unos 10-20 minutos. Volver a humedecer si es necesario, el producto nunca debe actuar seco
- Enjuagar con abundante agua mientras friega o limpia a baja presión
- Renovar la aplicación si es necesario

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 6/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802****