

OWATROL

COMPO-CLEAN®

LIMPIADOR DESENGRASANTE
ESPECIAL MADERA COMPOSITE



DESCRIPCIÓN

COMPO-CLEAN es un limpiador para madera compuesta, que elimina de forma fácil y rápida todo tipo de suciedad (grasa, manchas, verdín, polución, etc.).

Actúa por sí solo, simplemente aclarando con agua.

PROPIEDADES

- Limpiador en base agua, listo al uso
- Elimina en profundidad y sin esfuerzo todo tipo de suciedad
- Rápido: a partir de 5 minutos, según la naturaleza de las manchas
- Fácil de aplicar, gelificado. No descuelga
- Libre de disolventes y parafinas. No ataca plásticos, llíers de piscinas, piedra, vidrio...

DESTINO

- Exterior
- Todo tipo de madera compuesta
- Superficies verticales (revestimientos) y horizontales (terrazas, etc.)
- Ideal para madera acanalada o ranurada

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha	1L	Exterior
Rodillo	2,5L	
	15L	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Agua
Olor	Sin olor
Densidad	1.04 +/- 0.05 a 20°C
Aspecto	Amarillo naranja
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Cepillo sintético de calidad o cepillo de nylon Cepillo de limpieza de cubiertas Manguera de jardín o hidrolimpiadora a presión
Dilución	Listo al uso
Rendimiento	De 5 a 10 m ² /litro
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase hermético original Conservar protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Realice siempre una prueba preliminar
- Proteja las partes que no serán tratadas, en particular las partes de aluminio, así como las plantas y los arbustos
- Usar guantes de goma, gafas o visera y protección adecuada

APLICACIÓN

- Mezclar bien antes de la aplicación. No diluir
- Aplicar entre +5°C y +35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre madera muy caliente
- Termine siempre la aplicación en una tabla completa o en un corte natural, como una puerta o una ventana
- En superficies verticales, se aconseja trabajar de arriba hacia abajo
- Aplicar una capa gruesa de COMPO-CLEAN sobre la superficie a limpiar. En una gran superficie, trabajar en pequeñas áreas sucesivas
- Dejar actuar el producto durante 5 minutos (más si es necesario y según la naturaleza de la mancha). Frotar con un cepillo sintético
- Aclarar con abundante agua o chorro a baja presión (máximo 50 bares)
- Repetir la operación si es necesario (manchas difíciles)

MANTENIMIENTO

Para una mayor eficacia, se aconseja realizar un mantenimiento periódico de las superficies con COMPO-CLEAN.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de las superficies a tratar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802****