



FICHA TÉCNICA Y DE APLICACIÓN

Ref. 8436005131210

Revisión 12 05-21

P R O D U C T O

MORAKRON INTEMPERIE® - BASE AGUA

PRODUCTO ESPECIAL PARA BALDOSAS DE BARRO AL EXTERIOR, PIEDRA, PIZARRA, ARENISCA, TOSCA Y SUPERFICIES POROSAS EN GENERAL – ACABADO SATINADO - LISTO AL USO – RÁPIDO SECADO – DE USO SÓLO EN EXTERIORES REALZA, PROTEGE, HIDROFUGA.

PROPIEDADES: Es un nuevo fabricado micro-transpirable a base de diferentes componentes al agua y de una buena resistencia al exterior, al roce, al uso, al agua, y de muy fácil aplicación a pincel, rodillo fino de espuma o pistola. No escama ni hace pieles.

Al aplicarlo impide que penetre el agua y cree moho, además da consistencia fijando la superficie y evitando el desgaste de las mismas así como el de las juntas.

FORMA DE EMPLEO: Dejar secar la obra de 30 días en verano y 60 días en invierno, en caso de cemento-cola bastara con 5 días.

1.º- Usar sólo en pavimentos de barro y superficies indicadas nuevas que no tengan aplicado ningún producto, limpiar con nuestro **Morafond Limpieza**, aclarar muy bien con agua, dejar secar de 5 a 8 días en verano y de 10 a 12 días en invierno según temperatura ambiente. 2.º- Aplicar una primera capa de **MORAKRON abundante** y bien distribuido, y dejar secar de 3 a 4 horas. Cuidar muy bien en la primera capa que el producto esté bien cubierto y distribuido. 3.º- En pavimentos de mucha absorción se aplicará una segunda capa ligera. Limpieza de útiles con agua lo mas rápidamente posible. En superficies con menos absorción como pizarra, etc, aplicar una capa bien distribuida y si hiciera falta se aplicaría una 2ª

RENDIMIENTO: Con un litro 3 m² en pavimentos manuales y 5 m² en pavimentos mecánicos.

COLORES: Color terracota e incoloro

ACABADO: Satinado.

ENVASES: 1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 220 Litros y 1.000 Litros.

OBSERVACIONES: No aplicar con temperatura inferior a +6 °C, ni superior a +35 °C. Una vez acabado se puede pisar a las 12 horas. Pasado el tiempo y haya deterioro, se puede aplicar una capa sin necesidad de decapar las capas anteriores. Para resistir las manchas debe quedar cubierto con las capas necesarias. En trabajos al interior y para un acabado de EXCELENTE DECORACIÓN y años de resistencia, usar nuestros **Aceites Mora Cerámicas®**, mate cuero viejo o brillo rústico según gustos. NO APLICAR EN SUPERFICIES QUE NO TENGAN ABSORCIÓN (RASILLA, GRES, ETC.)

* **CERO COV,s**

NORMAS: UNE 23727-90 Reacción al fuego M-1 sobre soporte M-0. (no inflamable)

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y forma de uso sean correctos. En caso de duda en la superficie a tratar se recomienda hacer una prueba en una pequeña zona para ver resultado y acabado en la misma.