



Productos Gon Ceracolor SL
C/Torrelodones 10 Pgno.Ventorro del Cano
28925 Alcorcón, Madrid. España
Tno: 916322321 Fax:916322317
www.ceracolor.com

FICHA TECNICA **CERACOLOR GON**

Características técnicas

Ensayos	Unidad	Valores
Contenido en aceite	%p	0.5-1.2
Penetración a 25°	1/10 mm	14-22
Punto de Fusión	°C	72.0-80.0
Punto de Solidificación	°C	70.0-77.0
Viscosidad Cinemática a 100°	cSt	14.5-16.5

Aplicación

Especialmente indicado para el relleno de desperfectos en la madera, siendo posible su posterior barnizado.

Presentación

Caja de cera de 70 Gr.(Profesional)
Blister de 25 Gr. Con espátula
Caja de madera (10 unidades)

Colores:

Blanco-Pino-Limoncillo-Haya-Castaño-Roble-Embero-Cerezo-Sapelly-Caoba-Nogal-Negro-Teka

Todos los componentes utilizados cumplen con los requerimientos de la normativa americana F.D.A.

(Food and Drug Administration) nº 21 CFR 172.886 Nº Registro General Sanitario de Alimentos: 39.00777/ V
Normativa Sanitaria

NOTA IMPORTANTE:

Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirles otras responsabilidades.

PRODUCTOS GON
CERACOLOR S.L.