

RENOVADOR DE JUNTAS MPL

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento de capa gruesa a base de resinas acrílicas y carbonatos de granulometría seleccionada. Color blanco.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias y secas. Conviene cepillar para eliminar todas las partículas sueltas y también el polvo de la superficie. Aplicación del producto: La masilla se aplica directamente en las juntas. Puede alisarse a continuación la junta con una espátula o con el dedo. A los 15 minutos, pasar un paño húmedo para eliminar los restos de pasta que hubiera quedado en los azulejos.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad

Aspecto	Pasta lisa de color blanco.
Tiempo de secado	9 horas aproximadamente
Limpieza de útiles	Agua
Rendimiento	Aprox. 50 azulejos de 15 x 15 cm

APLICACIONES:

Rellena de forma rápida y limpia las juntas de azulejos, mosaicos, etc. También puede utilizarse para reparar juntas en mal estado. NO DEBE USARSE EN ZONAS SUJETAS A INMERSIÓN O HUMEDAD PERMANENTE.

PRECAUCIONES:

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P404: Almacenar en un recipiente cerrado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Información suplementaria:

EUH208: Contiene Benzisothiazolinone, Masa de reacción de Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

ENVASE:

Envase tipo	Tarro de polipropileno blanco
Tapón	Tapa de polipropileno blanco
Capacidad	400 g
Nº Unidades por caja	22
Nº Cajas por palet	63
Código EAN	8436032031682