

FICHA TÉCNICA

Esmalte al agua

Esmalte Metalizado Aikan

Exterior-Interior

DESCRIPCIÓN

Esmalte metalizado de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, inodoro y ecológico. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce. Para exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripciones Técnicas	Norma	Resultados
Color		Oro / Plata / Bronce / Cobre
Densidad a 20°C (kg/l)		1,30 ± 0,05kg./litro.
Rendimiento		10 – 12 m²/ Litro y mano
Viscosidad	Brookfield RVT 23°C Sp-6 20rpm	3700 ± 500 cps
Volumen en sólidos	UNE 48087	57 % ± 2% U.N.E 48087
Secado al tacto (20°C) (min)		60
Repintado (horas)		6
Secado total (días)		10-15
COV		Contenido producto 25 g/l.
Dilución brocha o rodillo %		Al uso
Dilución pistola %		Al uso

PROPIEDADES

- Efecto metalizado.
- Secado rápido.
- Gran cubrición.
- Buena adherencia.
- Buena homogenización.

APLICACIONES

Facilidad de aplicación. Adecuada para la decoración y protección de superficies tanto interiores como exteriores debidamente imprimados.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas y libres de toda sustancia que pueda impedir una correcta adherencia.

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente.
- Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o imprimación todoterreno al agua.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente previa mano de imprimación.
- Con pinturas en mal estado: eliminar y proceder como superficie nueva
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar imprimación todoterreno.
- Si la pintura anterior es brillante deberá matizarse para abrir poro.

Sobre superficies con falta de consistencia, aplicar una primera mano de fijador-sellador al agua.

La pintura aplicarse al uso. Se aplicará al menos dos capas de pintura.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni excesivamente calientes.
-

ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN

Conservar en envase original cerrado, no exponer los envases a temperaturas extremas.

Se presenta en envases de 750ml.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Consultar HOJA DE SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios. Las especificaciones de esta ficha técnica sirven de guía para el usuario pero no ofrece garantía.