

# QUITATODO

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Producto específico para la eliminación de chicles, restos de adhesivos y siliconas. Con aspecto de semigel, se puede aplicar tanto en superficies verticales como horizontales.

### PROPIEDADES

- Eliminación de los restos secos de cola en las máquinas y utensilios empleados en carpintería y ebanistería.
- Limpieza de rodillos y cuchillas que contengan restos del adhesivo.
- Eliminación de adhesivos de sellado del PVC pues reblandece la silicona facilitando su eliminación.
- Para arrancar moquetas adheridas al suelo con pegamentos diversos tal como: habitaciones de hoteles, salas de estar, despachos, etc.
- Limpiador de superficies con exceso de grasa, diluyendo la grasa y dejando la superficie limpia.
- Eliminador de restos de brea o alquitrán, en este caso hay que tener en cuenta que puede dañar el soporte

### DATOS TÉCNICOS

- Producto de base disolvente.
- PH: 13 (Alcalino).
- Líquido blanquecino.
- Densidad: 1.256 g/cm<sup>3</sup>.
- Rendimiento: 8-12 m<sup>2</sup>

### MODO DE EMPLEO

- Modo de empleo: Agitar bien antes de usar.
- Método: Rodillo y brocha.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

- Temperatura de aplicación: Entre + 10°C y + 25°C
- Útiles de aplicación: Pulverizador, a brocha o rodillo.
- Dilución: Producto listo al uso.

### OBSERVACIONES

No aplicar el producto a temperaturas elevadas ni a superficies que estén expuestas a una fuerte insolación. No aplicar sobre superficies sensibles a los disolventes. Las herramientas se lavan con agua e inmediatamente después de su uso. Conservar el producto en zonas secas, a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C.

### SEGURIDAD

Mantener una buena ventilación durante la aplicación del producto y el tiempo de secado. No verter los residuos en el desagüe. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.