



BETÚN DE JUDEA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Para la producción de pátinas, envejecer muebles, realzar metales labrados, embellecer molduras y marcos, decorar objetos.

MODO DE EMPLEO

Aplíquese sobre la superficie de la madera limpia y seca, aplique una primera mano a brocha o con un paño. Una vez aplicado en toda la superficie retire el sobrante, pasadas unas horas si ha alcanzado el tono requerido no será necesario darle una segunda o tercera mano, a más capas más oscurecerá la madera. Una vez conseguido el color deseado puede aplicar una capa bien de aceite de linaza cocido con secante o bien de un protector de madera tipo Lasur al Disolvente Larga Duración aunque también puede dejarlo sin protección pues el mismo betún protege la madera. A nivel decorativo puede aplicar también sobre este betún pinturas a la tiza u otras pinturas decorativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	<i>marrón oscuro- negruzco</i>
Secado a 23°C 60 % HR:	<i>1:30 horas- 2 horas</i>
Densidad	<i>0,83 - 0,87 Kg/l</i>
Temperatura de almacenamiento	<i>5-35°C</i>

FORMATOS

Envase metálico de 250ml y 750ml.