



AIKANOIL

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Aikanoil es un aceite antóxido que se puede emplear solo o como aditivo para pintura. Penetra profundamente en las superficies oxidadas para eliminar la humedad y el oxígeno. Crea una capa sólida y estable a la que se pueden adherir otras pinturas. Sella completamente el metal subyacente contra la corrosión. También se emplea en metales no ferrosos como el cinc, cobre, aluminio... Constituye una base para superficies galvanizadas añadido a cualquier pintura en base de aceite o alquídica, proporciona una mayor fluidez, una adhesión más fuerte y al contrario de los disolventes perjudiciales, mantiene la calidad inherente de la pintura sin afectar a su apariencia o al tiempo de secado.

MODO DE EMPLEO

Antes de la aplicación, SIEMPRE es aconsejable realizar una pequeña prueba en una zona poco visible para comprobar la compatibilidad con el soporte. Producto listo para usar. Agitar bien antes de usar para homogeneizar el producto. Cubrir todo lo que no se desee pintar con brocha, rodillo, pistola o pulverizador. Aplicar entre 5°C y 35°C, no aplicar bajo la luz directa del sol o en superficies calientes. Desengrasar y limpiar la superficie. Para convertir esmalte en antioxidante, añadir un 10% del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	<i>líquido amarillo parduzco</i>
Acabado	<i>Transparente</i>
Densidad	<i>0,906 g/ml $\pm$ 0,05 a 20°C.</i>
Temperatura de almacenamiento	<i>5-35°C</i>
Rendimiento	<i>8 a 12 m²/L.</i>
Tiempo de repintado	<i>mínimo 12 h.</i>

FORMATOS

Envase plástico de 250ml y 1 litro.