

RO CHALKY FINISH PINTURA PARA MUEBLES XYLAZEL

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura al agua para muebles efecto tiza.
Características	Al agua con mínimo olor Puede utilizarse directamente sobre madera (pintada o sin pintar), ladrillo, piedra, escayola o cualquier otra superficie rígida. Para obtener un aspecto envejecido aplica dos capas con colores diferentes en contraste y, a continuación, pasar papel de lija o lana de acero una vez secas. Para proteger el acabado, use la cera Rust-Oleum Cera de acabado para muebles Xylazel. Pintura al agua prácticamente inodora Acabado ultramate (chalky) Gran poder cubriente con una sola capa Sin necesidad de imprimación ni lijado. La mayoría de las superficies no necesitan imprimación ni lijado. (No tiene más que asegurarse de que las superficies están lisas, secas y limpias). Excelentes resultados sobre pintura y barniz antiguos
Campos de aplicación	Puede aplicarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier superficie rígida (como metal, plástico u otra), con la imprimación adecuada.

2.- Modo de empleo

Preparación	Para obtener los mejores resultados, compruebe que la superficie esté limpia y sin cera ni aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente. Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla.
Modo de empleo	Remover bien antes de usarla. El producto puede aplicarse con brocha o rodillo. Si se utiliza una brocha, debe aplicarse de forma uniforme siguiendo la veta de la madera. Si se utiliza un rodillo, use un rodillo de lana de pelo corto. Para crear un aspecto envejecido, deben aplicarse dos capas de colores diferentes en contraste, dejar que seque y, a continuación, decapar ligeramente con papel de lija humedecido o lana de acero inoxidable, siguiendo la orientación la veta de la madera. Proteja el efecto con cera de acabado para muebles Rust-Oleum.
Rendimiento	Rendimiento: Hasta 14m ² /L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie.
Secado	Seco al tacto en 1 hora. Puede manipularse después de 4 horas. Aplique una segunda capa después de 4 horas si es necesario. Secado total después de 4 horas.
Limpieza de útiles	Limpieza: Retire el máximo de producto posible del útil de aplicación antes de lavarlo con agua. Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Limitaciones	No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C. No debe aplicarse directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas. Debe aplicarse imprimación a toda superficie en la que la afloración de manchas pueda constituir un problema. Si no está seguro, haga una prueba en una zona poco visible antes de pintar. No se recomienda para uso en exteriores.
Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de venta y suministro.