

BARPICOLOR 605 TIN



Descripción del Producto Colorante líquido concentrado

Puede considerarse como tinte universal

Propiedades

Diluable con agua, disolvente o mezclas Hidroalcohólicas

Buena resistencia al sangrado o arrastre de color

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Gran viveza de matiz

Entonador de barnices NC ,PU, SH y sintéticos.

Buena estabilidad al almacenamiento.

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Buena estabilidad al almacenamiento en envase de vidrio ó plástico bien cerrado.

Uso Recomendado

Base colorante para la fabricación de tintes al disolvente en calidad 645 y tintes hidroalcohólicos y al agua del sistema tintométrico VI

Carta de Colores

[Linea de madera Aquabarp, Linea Madera Tintes para madera](#)

Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Características Técnicas

	Norma	Valor
Viscosidad (Copa Ford 4)		Fluído
Densidad (Kg/L)		1.020+-0.01 20°C
Color		Amplia gama de colores
Referencia		Segun color
Sistema		Universal
Poder Colorante		Elevado
Secado		Lento

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, brocha, rodillo y trapo
Seco al Tacto	1 a 2 min en tunel de aire caliente (Rodillo) minutos (según espesor y temperatura)
Repintado	4-5 minutos

Observaciones de proceso de aplicación

Aplicación aerográfica y manual, diluido con agua ó disolvente.

Aplicación a rodillo en forma de suministro.

Resistencias Físico Químicas

Norma

Solidez al sobrebarnizado

Valor

Excelente resistencia con barnices Nitro Y PU.
Buena resistencia con barnices U.V(según
concentración) y al ácido.
No indicado el sobrebarnizado con barnices
poliester.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
La estabilidad máxima del producto es inferior a 12 meses a 20°C

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 14-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.