



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Regulador de fluido

Regulador de presión

Fácilmente transportable

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1000 m²

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas, cauchos acrílicos, pinturas al látex y temple

Incluye manómetro

Incluye pistola de pintar airless

Incluye manguera airless de 15 metros

Incluye alargador de 500 mm

Incluye depósito antigoteo extraíble

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	500 W / 0.7 HP
Presión de trabajo	120 – 180 BAR
Presión de trabajo máxima	225 BAR
Rosca de salida	NPS 1/4"
Caudal	1.8 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.021"
Temperatura de trabajo	5 – 40° C
Largo de la manguera	15 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	15.0 KG

Datos logísticos:

Código de barras	8424835008475
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	480 X 495 X 430 MM
Peso del embalaje	21.0 KG