



Nuevas Pinturas del Sur

FICHA TÉCNICA

SP0037 SPRAY GUÍA DE LIJADO

El SP0037 Guía de Lijado, es un producto en spray negro, que se aplica encima de la zona de reparación antes del proceso de lijado y que pone de manifiesto, una vez lijado, todas las imperfecciones de la superficie tratada.

Es un producto rápido, limpio que no necesita secado. Resulta económicamente ventajoso ya que, por su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza de utillaje, por lo cual supone un ahorro de tiempo para el aplicador.

PRODUCTO



FORMATO

400ml

NORMATIVA

2004/42 (II) B (E) (840)

El valor límite de la UE para este producto en forma de listo al uso es de máx 840g/L. Valor para este producto. Máx 838g/L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Naturaleza	Nitrosintético
○ Propelente	DME
○ Peso específico	0.8 kg/ a 20°C
○ Rendimiento	15-20 m2/aerosol

(*) Rendimiento práctico. Depende del sistema de aplicación, propiedades del soporte y condiciones ambientales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Ideal para operaciones de lijado de masillas, imprimaciones y fondos
- Facilita en el lijado los desniveles, evitando posibles aguas.
- Se puede aplicar sobre el producto a lijar aunque esté húmedo o endurecido.
- No necesita tiempo de secado
- No emboza la lija

APLICACIÓN

Preparación previa



Las superficies deberán estar completamente secas, limpias y libres de polvo, así como de posibles manchas y agentes externos que puedan afectar negativamente a la correcta aplicación y adherencia del producto sobre el soporte a tratar.

Aplicación

Ideal para conseguir la planitud de la pieza en las operaciones de lijado.

Agitar durante 1 o 2 minutos antes de usar. Aplicar una mano. Empezar el lijado respetando los tiempos de secado de masillas, imprimaciones y fondos.

Se recomienda lijar totalmente plano a la superficie para identificar mejor los desniveles.

Condiciones de Aplicación

Las que se derivan de la práctica normal de un buen proceso de pintado.

Si el producto se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica podría verse afectado negativamente.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni con una humedad ambiental superior al 75%.

Precauciones / Seguridad

Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas elevadas.

No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Mantener en lugar fresco y seco.

Para más información solicitar la **Ficha de Datos de Seguridad**.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.