

DESCRIPCION:

ADITIVO ANTIMOHO PARA PINTURAS PLASTICAS

PROPIEDADES:

Excelente aditivo de pinturas y revestimientos al agua, para evitar la proliferación de moho. No genera olor.

APLICACIONES:



Añadir como aditivo de pinturas al agua, para concederle propiedades antimoho.



MODO DE EMPLEO:

Añadir 250 ml por cada 15 litros de pintura plástica o revestimiento al agua.

PRECAUCIONES:

Contiene amonios cuaternarios.
Irrita los ojos y la piel.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Evítese el contacto con los ojos o la piel.
En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Usen guantes adecuados.

PRESENTACION:

Envase de plástico de 1, 1l+pulv. 5, 25 y 50 litros.

NORMATIVA:

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



ADITIVO ANTIMOHO

PARA PINTURAS PLASTICAS Y REVESTIMIENTOS AL AGUA

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto:	transparente, lig. amarillo
pH:	7.00 +/- 0.50
Densidad (kg/l):	1.000 +/- 0.010
Olor:	INOLORO

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.