

MATE ACRILICO INDACOLOR**DESCRIPCIÓN**

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de resistencia y solidez a la luz, utilizada tanto en interiores como en exteriores sometidos a un ambiente atmosférico poco agresivo. Pintura de gran blancura, cubrición, y contiene bioxido de titanio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Diluyente: Agua

Densidad: 1,60 grs. /cm³ aprox.

Secado al tacto: 10 minutos aproximadamente

Rendimiento: 7 - 10 m²/L., según estado de superficie

Repintado: 2 - 4 horas aprox.

Viscosidad: 227,5 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C

Lavabilidad: Cumple la Norma DIN 53778

Almacenaje: Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

APLICACIONES

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en exteriores e interiores poco problemáticos. Facilidad de aplicación.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 15 litros. y 4litros.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales, obtenidas de nuestra propia experiencia. Por ello, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.



Fabricado en la U.E.