

P40**Ficha técnica:**

<u>NOMBRE:</u>	P40
<u>GRUPO:</u>	producto al agua
<u>EMPLEO:</u>	para añadir al Artecò 7 ya coloreado para variar el color de las partículas y obtener el Effetto Floreale.
<u>CARACTERISTICAS:</u>	<p>peso específico: 1.020 ± 30 gr/LT. a 20°C</p> <p>viscosidad: = = =</p> <p>rendimiento: LT. 0,112 (Gr. 114) para LT. 1 de ARTECO' 7 LT. 0,280 para LT. 2,5 de ARTECO' 7 2 X LT. 0,280 para LT. 5 de ARTECO' 7</p> <p>colores: colores de la carta</p> <p>envases: LT. 0,280</p>
<u>SECADO:</u>	<p>en superficie: = = =</p> <p>repintado: = = =</p> <p>en profundidad: = = =</p>
<u>CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:</u>	Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en 11 coloraciones diversas para añadir al Artecò 7 ya coloreado.
<u>PREPARACIONE DEL SOPORTE:</u>	= = =
<u>PREPARAZIONE PRODOTTO:</u>	<p>dilución: listo al uso. Añadir al Artecò 7 y mezclar bien</p> <p>Proporción de catalizador: = = =</p> <p>pot life: = = =</p>
<u>APLICACION:</u>	<p>sistema: verter el producto P40 en el envase de Artecò 7 ya coloreado y mezclar bien</p> <p>numero de capas: = = =</p> <p>estabilidad: 2 años en envases bien cerrados y nunca abiertos</p>

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después del uso con agua y jabón. Proteger de las heladas.

Ficha n° SC 00223 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición n° 2

Febrero 2011