

SC 00232

V30

Ficha técnica:

NOMBRE:

V30

GRUPO:

pintura al agua

EMPLEO:

para añadir a cualquier color de Valsetin para obtener un Effetto SOFT.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.655 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,250 para LT. 1 de VALSETIN

LT. 1 para LT. 4 de VALSETIN

envase: LT. 0,250 - LT. 1

SECADO:

en superficie: = = =

repintado: = = =

En profundidad: = = =

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Producto estable a la luz para añadir a cualquier color de Valsetin. Es resistente al lavado solo después de aplicado, a rodillo, una mano o mas de Finish V 16 en base a la resistencia al lavado que se quiera obtener.

= = =

PREPARACION DEL SOPORTE:

PREPARACION DEL PRODUCTO:

dilución: listo al uso. Añadir al Valsetin y mezclar bien.

Proporción de catalizador = = =

pot life: = = =

APLICACION:

sistema: = = =

Verter el producto V30 en el envase de Valsetin y mezclar bien.

numero de capas: = = =

estabilidad: 2 años en envases bien cerrados y nunca abiertos.

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después del uso con agua y jabón. Proteger de las heladas.

Ficha nº SC 00232 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición nº 1

Agosto 2011