



## FONDO OPACO AIKAN

### DESCRIPCIÓN

---

Es una pintura al agua de gran cubrición y facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia. Producto indicado para imprimir el paramento, obteniendo así un fondo blanco (mate) para facilitar una buena aplicación del producto final alta decoración, consiguiendo por tanto regularizar la absorbencia y facilitar el perfecto anclaje de la siguiente capa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	1,70 grs. /cm <sup>3</sup> aprox.
Secado al tacto:	30 minutos aprox.
Rendimiento:	5 – 7 m <sup>2</sup> /L., según estado de la superficie
Repintado:	2 – 4 horas
Viscosidad:	310 poises $\pm$ 5, Brookfield RVT, Sp-7, 20 r.p.m. 20 °C
Lavabilidad:	Cumple DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

### APLICACIONES

---

Adecuado para la utilización como fondo para la aplicación de Arena Toareg y Velattura.

### MODO DE EMPLEO

---

Aplicar una primera mano entre un 20 y 25% de agua. Aplicar una segunda mano entre un 15 y un 20% de agua, transcurrida de dos a tres horas. Y dejar secar entre 10 y 12 horas según paramentos y condiciones atmosféricas.

### PRESENTACIÓN

---

Envase plástico litografiado 4L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

---

Almericolor, S.L.

P. I. San Rafael C/ Rosita s/n 04230 Huercal de Almería (Almería) España

Telf: 950 14 39 94 Fax: 950 85 14 02

Web. [www.almericolor.com](http://www.almericolor.com) E-mail: [info@almericolor.com](mailto:info@almericolor.com)



## INFORMACIÓN TÉCNICA

FECHA: 30/05/12

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

Almericolor, S.L.

P. I. San Rafael C/ Rosita s/n 04230 Huerca de Almería (Almería) España

Tel: 950 14 39 94 Fax: 950 85 14 02

Web. [www.almericolor.com](http://www.almericolor.com) E-mail: [info@almericolor.com](mailto:info@almericolor.com)