



## Ficha técnica

# LASUR AIKAN MATE

### Descripción

Lasur impregnante y protector de la madera a base de resinas alquídicas especiales y aditivos.

### Aplicaciones

Diseñado para la protección y decoración de madera tanto en exteriores como en interiores. Protege frente a la intemperie, radiaciones solares y humedad.

### Propiedades

- Elevado poder de penetración.
- Facilidad de aplicación.
- Protege la madera y realza su veta, aumentando su belleza.
- Regula la transpiración de la madera.
- Colores de gran transparencia y estabilidad a la luz.



## Preparación de superficies e instrucciones de aplicación

Sobre superficies nuevas: Lijar, limpiar y eliminar suciedad, polvo, grasa y cualquier resto que pueda comprometer la adherencia sobre la misma.

Sobre superficies ya barnizadas: Eliminar el barniz viejo y proceder como si fuera una superficie nueva.

Para renovar el tratamiento ya aplicado simplemente limpiar polvo, grasa, suciedad, etc.. y proceder a aplicar.

Se recomiendan 3-4 manos dependiendo de la exposición a que esté expuesta la superficie a tratar.

## Métodos de aplicación

Brocha, inmersión y pistola.

## Precauciones y consejos de aplicación

No aplicar sobre maderas con un grado de humedad por encima del 20 %.

Agitar antes de usar.

Utilizar en lugares bien ventilados. Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad.

## Almacenamiento

Conservar los envases en zonas a cubierto, secas, resguardados de heladas y lejos de fuentes de ignición y a temperaturas entre 5 y 35°C. Tiempo máximo de almacenamiento recomendado de 12 meses siempre que sea en su envase original y sin haber sido abierto, mermando este tiempo en otro caso.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402

## Datos técnicos

• Peso Específico	0,83 ± 0,05 kg/litro
• Sólidos en peso	35 ± 2%
• Rendimiento teórico por mano	11-14 m <sup>2</sup> /litro según porosidad.
• Ligante	alquídico
• Aspecto	mate
• Secado al tacto (20°C)	8-10 horas.
• Repintado (20°C)	24 horas

## Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto

Revisión: 1

Fecha de edición: Enero 2018

Lo reflejado en esta ficha técnica está basado en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios, así como en las experiencias reales en la aplicación. Todas las indicaciones y recomendaciones descritas tienen carácter indicativo. Debido a que con frecuencia los productos se emplean en condiciones distintas que escapan de nuestro control no es posible garantizar la reproducción de lo reflejado en esta ficha. La aplicación del producto así como el estado y naturaleza de los distintos soportes a pintar están fuera de nuestro control, siendo responsabilidad exclusiva del cliente.