



Descripción del producto

Es un producto con aceites nutrientes ideal para la conservación de todo tipo de muebles barnizados o lacados. Reaviva y recupera el brillo perdido en maderas desgastadas.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas barnizadas o lacadas de interior.

Características físico químicas

MNV	4,5 % peso
VISCOSIDAD COPA FORD 4 25 °C	25 ± 3 segundos
PESO ESPECÍFICO	0,823 g/cc a 20 °C
PUNTO DE INFLAMACIÓN	63 °C
PUNTO DE EBULLICIÓN	187 °C a 760 mmHg
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN	63 °C
TEMPERATURA ALMACÉN MÍNIMA	5 °C
TEMPERATURA ALMACÉN MÁXIMA	35 °C
TIPO	Bd
SUBCATEGORÍA	e

Modo de aplicación

Agitar el contenido del envase. Impregnar un trapo que no suelte pelusa y repartir sobre la superficie a tratar. Pasados unos minutos pasar un paño suave y seco para retirar el exceso de producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos están testados en laboratorio para garantizar su calidad, siguiendo las exigencias técnicas y estándares de Promade. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.