

Información de producto | FICHA TÉCNICA

MTN MURAL Barniz protector base agua

1 l, 37.46 Oz, 1062 gr

DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz al agua brillante y mate, de secado rápido y excelentes características, indicado para la protección y homogeneización del brillo de obras artísticas murales, tanto en exterior como en interior. Gracias a su filtro UV aumenta notablemente la vida útil de la obra en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Base agua.
- Acrílico.
- Buena resistencia al exterior. Contiene protector UV.
- Acabado brillante y mate.
- Excelente flexibilidad y dureza.
- No amarillea.
- Facilidad de aplicación con rodillo, pistola o pincel (en algunos casos puede requerir de dilución para una mejor aplicación).
- Repintable.
- Buena adherencia sobre otras pinturas y sobre superficies minerales, piedra natural, yeso, estuco, etc.

APLICACIONES

Producto especialmente desarrollado para proteger pinturas murales, tanto exteriores como interiores. El producto se puede aplicar directamente sobre gran variedad de superficies que van desde el ladrillo, el cemento y el yeso hasta la madera, el estuco, la piedra natural, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

- Remover el producto durante 1 minuto y diluir un 5-15% según la aplicación.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Debido a la variedad de materiales y condiciones en las que se puede aplicar, se recomienda hacer un test previo para comprobar que el producto se adecúa a las exigencias requeridas.
- Para obtener mejores resultados se recomienda aplicar en capas finas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|--|
| Tipo Ligante: | Acrílico |
| Color: | Transparente |
| Brillo: | Brillante >80% (60°) |
| Mate: | <10% |
| Peso específico: | 1,06±0,03 |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): | 30-60' |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): | 24 h |
| Diluyente: | Agua |
| Rendimiento teórico: | 10m2/L-15m2/L por mano |
| Vida del producto: | 5 años |
| Repintado: | 2 h |
| Condiciones de aplicación: | T° ambiente mínima 10-30°C Humedad Máx. 85% R.H.P |
| VOC's: | <130g/l Cat A.E |

Mezclando en la justa proporción el barniz mural brillante y barniz mural mate, podrás obtener diferentes tipos de acabados:

| | | | | | | |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| Mate: | | 5% | 10% | 25% | 35% | 100% |
| Brillante: | 100% | 95% | 90% | 75% | 65% | |
| Brillo: | 89% | 75% | 50% | 36% | 25% | <10% |

IMAGEN



ETIQUETA



MTN MURAL Barniz Protector Mate 1L
EXG0170900

MTN MURAL Barniz Protector Brillante 1L
EXG0179011

ENVASADO

9 unidades
340 X 332 X 112 mm.

