Información de producto | FICHA TÉCNICA

MTN WEPRO Pintura Azulejos y Muebles

400 ml.

DESCRIPCIÓN GENERAL

MTN WEPRO Pintura Azulejos y Muebles es una pintura diseñada para renovar azulejos, cerámicas y muebles de cocina y baño de forma rápida y económica. Su fórmula de alta adherencia crea un acabado durable y resistente, capaz de soportar la humedad, el uso diario y los agentes de limpieza más habituales.

Testada frente a productos domésticos como detergentes, aceites o vinagre, mantiene el color y la protección incluso en las zonas más exigentes del hogar. Es una pintura lavable, permitiendo una limpieza fácil y frecuente con paños suaves.Disponible en 5 colores y repintable con barniz o pintura, es la solución perfecta para transformar cualquier espacio sin obras ni complicaciones

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Buena adherencia
- Buen endurecimiento.
- Facilidad de aplicación y repintado
- Alto poder cubriente

APLICACIONES

- Azulejos -Madera noble. -Madera laminada.

Para maderas laminadas o tratadas se recomienda prueba previa en una zona En el caso de estar pintadas previamente con otra pintura se recomienda lijar y eliminar los restos de la pintura anterior. Sobre azulejos es muy importante aplicar sobre superficies desengrasadas y limpias previamente y sin restos de disolventes u otros productos de limpieza remanentes.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Se recomienda prueba previa en una zona no visible.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados.
- Pasadas 48 horas el secado es total adquiriendo las resistencias mecanicas deseadas.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico
Color:	5 Colores
Brillo (60º):	15 - 50% Satinado
	> 70% Brillante.
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 - 15'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 - 48h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 -20 µm.
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2,5 m²
Diluyente:	Mezcla Disolventes
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Repintado:	10 minutos.
Condiciones de aplicacion:	T: 5-35ºC I Humedad Máx. 85% R.H.P

IMAGEN

DONUT
Identifica el color de la pintura.

TAPÓN
Protege la valvula y el difusor.

ETIQUETA

DIFUSOR

Pocket Cap
Fino - Thin

Blanco Brillante / White Gloss EX014WP0001	**Beige Merino / Beige Merino** EX014WP0004
Blanco Satinado / White Satin EX014WP0002	**Gris Nórdico / Nordic Grey** EX014WP0005
Verde Salvia / Sage Green EX014WP0003	

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente ISO 9001-ISO 14001
Made in Europe.