



FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

1.6L

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Regulador de fluido

Regulador de presión

Fácilmente transportable

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 500 m²

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas y cauchos acrílicos

Incluye pistola de pintar airless

Incluye manguera airless de 7.5 metros

Incluye depósito antigoteo extraíble

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia 230 V ~ 50 HZ

Potencia 700 W / 0.7 HP

Presión de trabajo 120 – 170 BAR

Presión de trabajo máxima 205 BAR

Rosca de salida NPS 1/4"

Caudal 1.2 LPM

Diámetro de la boquilla ≤ 0.019"

Temperatura de trabajo 5 – 40° C

Largo de la manguera 7.5 M

Diámetro de la manguera 6 X 13 MM

Certificación CE

Peso neto 8.5 KG

Datos logísticos:

Código de barras 8424835008352

Código arancelario 84242000

Medidas del embalaje 310 X 330 X 450 MM

Peso del embalaje 9.7 KG