

FICHA TÉCNICA. ACERO EFECTO INOX

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Esmalte acrílico brillante con efecto de acero inoxidable concebido para disimular trabajos en calderería, uniones de soldadura y reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada adherencia al soporte.
- Óptimo poder de cubrición.
- Alta dureza y alta resistencia a los arañazos y golpes.
- Resistente al:
 - Amarilleo
 - Aceite de motor, gasolina y derivados, etc.
 - La intemperie.
- Propiedades anticorrosivas.
- Durabilidad del color.
- Fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Resina acrílica al disolvente, pigmentos y aditivos
Color	Efecto acero inoxidable
Brillo	Brillante
Aplicación	
Temperatura de aplicación	5 a 30 °C
Secado al tacto	10 minutos a 20 °C
Secado total	12 horas a 20 °C
Rendimiento teórico	1,5- 2 m ²

APLICACIONES

Concebido para disimular trabajos de calderería, uniones de soldadura, en construcción nueva, reparaciones, etc. Sobre hierro, aluminio, acero inoxidable.

Como acabado en aquellos objetos que se desee dar una apariencia de acero inoxidable.

PRESENTACIÓN

Artículo	Formato	Capacidad nominal	Unidades /caja	Dimensiones y peso (caja)	Cajas/ palé	Dimensiones y peso (palé)
Acero efecto Inox	Spray	400 ml	6 	20x14x19,7 cm Peso≈ 2,4 kg	203	 0,8x1,2x1,5 m Peso≈ 510 kg



MODO DE EMPLEO

- Agitar el producto 2 minutos desde que se oiga el sonido de las bolas mezcladoras.
- La superficie a pintar se deberá encontrar exenta de grasa, aceite, óxido y restos de pintura suelta.
- Pulverizar sobre la superficie anteriormente limpiada a una distancia de 15 cm. Aplíquese primeramente una capa fina del producto, volviendo seguidamente a repetir la operación, para obtener así un acabado perfecto.
- Una vez finalizada la pulverización invertir el aerosol pulsándolo para realizar la purga consiguiendo una limpieza del cabezal.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. Usar en un lugar bien ventilado.
- Consulte la ficha de seguridad para más información.

ALMACENAJE

- En lugares secos. Proteger de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor.
- No exponer a temperaturas superiores a 50° C.
- Garantía hasta 2 años desde la fecha de fabricación.